



Hořejší rybník patří k historickým pražským rybníkům a byl založen nejspíš v 16. století, stejně jako další rybníky na Rokytce. Historicky se pod Hořejším rybníkem nacházel ještě jeden menší rybník, ale ten byl časem zrušen. Původně byl rybník postaven jako průtočný, tedy přímo protékáný Rokytkou. Sloužil k chovu ryb, jako zásobárna vody pro nedaleký Kejřův mlýn a v šedesátých letech i jako přírodní koupaliště.

Podle dochovaných podkladů proběhla v roce 1961–1962 rozsáhlá rekonstrukce a odbahnění rybníka spojená s výstavbou přírodního koupaliště pod rybníkem. V této době byla vystavěna dělící hráz mezi Rokytkou a rybníkem, břehy byly opevněny betonovými tvárnici a bylo zbudováno nové vypouštěcí zařízení a odběrný objekt pro zásobování koupaliště vodou. Současně bylo upraveno koryto Rokytky, kde byl vystavěn nátokový objekt do rybníka a Jermářův jez, jehož pozůstatky byly odstraněny až v roce 2012. Bahněm vytěženým z rybníka se zavezly mokřady okolo Rokytky v Kyjích, kde se následně postavily skleníky pro pěstování zeleniny.

V roce 2012–2013 proběhla celková rekonstrukce rybníka a jeho odbahnění. Ze dna rybníka bylo odtěženo 20 000 m³ sedimentu, který byl použit na rekultivaci pozemku pod hrází a pro založení nového lesa Třešňovka v Hrdlořezích. Poškozené betonové opevnění bylo na hrázi nahrazeno kamennou dlažbou. Podél dělící hrázky mezi Rokytkou a rybníkem byl břeh stabilizován těžkým kamenným záhozem. Nátok na Kejřův mlýn byl upraven jako klasické vypouštěcí zařízení s možností manipulace s hladinou. Betonové konstrukce požeráku byly zasanovány a kamenné zdivo přespárováno. Pro zatraktivnění lokality bylo na rybníce vybudováno malé dřevěné molo.

Součástí akce byla i úprava koryta Rokytky, kde byly původní stupně nahrazeny balvanitými skluzy přístupnými pro ryby, dále pak vegetační úpravy v okolí rybníka a oprava cesty na dělící hrázi.

2012–2013



OBNOVA a REVITALIZACE PRAŽSKÝCH NÁDRŽÍ

Hořejší rybník

Odbahnění

Výstavba mola

Rekonstrukce
vypouštěcího zařízení

Úpravy Rokytky podél
rybníka

Úprava nátoku

Náklady: 12,0 mil. Kč



Nový balvanitý skluz na Rokytce



Zrevitalizovaný Hořejší rybník



Původní poškozené opevnění břehů



Nové opevnění břehů



Oprava vypouštěcího zařízení

rekapitulace

Investor:

Hlavní město Praha
Odbor městské zeleně a
odpad. hospodářství MHMP
Zástupce investora:
Ing. Jiří Karneckí,
Ing. Martina Buchtíková

Dodavatel:

Lesy hl. města Prahy
Středisko vodní toky
Zástupce dodavatele:
Ing. Ondřej Palička,
Stavbyvedoucí:
Ladislav Denis

Projektant:

Ateliér životního prostředí
Ing. Cyril Mikyška

Objem nádrže: 65 000 m³

Plocha hladiny: 40 571 m²