

Staničení	Objekt		Úroveň dolní hrany mostovky	Q ₅	H ₅	Q ₂₀	H ₂₀	Q ₁₀₀	H ₁₀₀
[km]	ID	Popis	[m n.m.]	[m ³ /s]	[m n.m.]	[m ³ /s]	[m n.m.]	[m ³ /s]	[m n.m.]
0.216	O1M	silniční most	231.17	7.6	230.98	14.9	231.41	27.3	231.93
0.230	O2L	lávka pro pěší	231.71	7.6	231.12	14.9	231.57	27.3	231.99
2.682	O4L	dřevěná lávka	243.21	7.6	242.10	14.9	242.54	27.3	243.05
2.752	O5L	dřevěná lávka	243.14	7.6	242.55	14.9	243.05	27.3	243.70
2.854	O7L	dřevěná lávka	243.59	7.6	243.05	14.9	243.31	27.3	243.81
2.875	O8P	přehrazení betonovým plotem	243.91	7.6	243.30	14.9	243.62	27.3	244.14
3.009	O9M	silniční most	245.59	7.6	244.80	14.9	245.79	27.3	246.06
3.216	O10L	lávka pro pěší	245.00	7.6	245.11	14.9	245.84	27.3	246.13
3.363	O11L	lávka pro pěší	245.55	7.6	245.54	14.9	246.03	27.3	246.35
3.657	O12L	lávka pro pěší	247.13	7.6	247.28	14.9	247.70	27.3	248.058
3.974	O13L	lávka pro pěší	252.11	7.6	250.50	14.9	250.826	27.3	251.22
4.458	O14L	lávka pro pěší	252.96	7.6	252.75	14.9	252.968	27.3	253.147
4.522	O16L	lávka pro pěší	253.13	7.6	253.10	14.9	253.351	27.3	253.556
4.584	O17L	lávka pro pěší	253.83	7.6	254.08	14.9	254.212	27.3	254.361
5.862	O19M	betonový most	262.99	7.6	261.52	14.9	261.96	27.3	262.629
6.064	O20L	lávka pro pěší	269.05	5.8	266.35	11.5	266.377	21.0	266.532
6.656	O21L	lávka pro pěší	268.59	5.8	267.82	11.5	267.83	21.0	267.846
6.662	O22M	betonový most	267.85	5.8	267.85	11.5	267.86	21.0	267.877
7.408	O23M	silniční most	270.38	5.8	270.11	11.5	270.266	21.0	270.455
7.752	O24L	lávka pro pěší	272.81	5.8	271.97	11.5	272.386	21.0	272.743
8.167	O26M	betonový most	276.03	5.8	274.17	11.5	274.648	21.0	275.188
8.608	O27L	lávka pro pěší	277.54	5.8	277.28	11.5	277.665	21.0	278.058
8.737	O28L	lávka pro pěší	282.28	5.8	279.21	11.5	279.508	21.0	279.914
8.957	O29M	železný most	282.17	5.8	280.77	11.5	281.142	21.0	281.562
9.001	O30L	lávka pro pěší	282.02	5.8	281.06	11.5	281.481	21.0	282.00
9.021	O31L	lávka pro pěší	281.93	5.8	281.29	11.5	281.668	21.0	282.231
9.067	O32M	betonový most	282.45	5.8	281.68	11.5	282.108	21.0	282.803
9.129	O33M	betonový most	283.37	5.8	282.12	11.5	282.555	21.0	283.336
9.165	O34M	silniční most	283.91	5.8	282.28	11.5	282.74	21.0	283.454
9.219	O35L	lávka pro pěší	283.45	5.8	282.45	11.5	282.859	21.0	283.542
9.270	O36M	betonový most	282.82	5.8	282.79	11.5	283.224	21.0	283.739
9.301	O37M	betonový most	283.34	5.8	282.98	11.5	283.407	21.0	283.779
9.320	O38L	lávka pro pěší	283.59	5.8	283.15	11.5	283.576	21.0	283.864
9.566	O39M	betonový most	284.50	5.8	284.23	11.5	284.617	21.0	284.937
10.279	O41L	lávka pro pěší	291.84	5.8	291.39	11.5	291.68	21.0	292.04
10.296	O42M	železniční most betonový	298.01	5.8	291.94	11.5	292.19	21.0	292.47
11.596	O44L	lávka pro pěší	294.62	5.8	294.37	11.5	294.77	21.0	295.00
11.651	O45M	most místní komunikace	297.29	5.8	296.60	11.5	297.04	21.0	297.45
11.896	O47L	lávka pro pěší	298.45	5.8	298.11	11.5	298.51	21.0	298.86
11.996	O48M	silniční most - klenba 1	299.09	5.8	298.60	11.5	299.12	21.0	299.56
11.996	O48M	silniční most - klenba 2	299.19	5.8	298.60	11.5	299.12	21.0	299.56
12.142	O49L	lávka pro pěší	300.00	5.8	298.94	11.5	299.31	21.0	299.77
12.277	O51M	silniční most	302.25	5.8	300.83	11.5	301.23	21.0	301.64
12.572	O52L	železná lávka pro pěší	302.27	5.8	302.17	11.5	302.40	21.0	302.60
13.078	O53L	lávka pro pěší	305.02	5.8	304.88	11.5	305.24	21.0	305.41
13.097	O54M	silniční most	306.10	5.8	305.03	11.5	305.38	21.0	305.64

Staničení	Objekt		Úroveň dolní hrany mostovky	Q ₅	H ₅	Q ₂₀	H ₂₀	Q ₁₀₀	H ₁₀₀
[km]	ID	Popis	[m n.m.]	[m ³ /s]	[m n.m.]	[m ³ /s]	[m n.m.]	[m ³ /s]	[m n.m.]
Laterální kanál - Uhříněves									
0.171	lat_O2	kabelovod mezi domy	285.55		284.33		284.434		284.435
0.377	lat_O4	vtok do zatrubnění	285.75		285.55		286.938		286.965
0.417	lat_O6	vtok do zatrubnění	285.98		285.79		287.868		288.047